

# Speed seed

2300 / 2000  
1500 / 1100



汎用性と高速作業を両立したシンプルな  
オーバー/インターシーダー  
スピードシード



# Speedseed 最大 1,980 個 /m<sup>2</sup>の播種孔で精密播種を高速作業で実現



グリーンインター／オーバーシードに最適な作業幅1100mmの小型モデルから大型スポーツ施設、フェアウェイでの高能率作業を実現する大型モデルまで4サイズから最適の一台を選べる高速シーダー『スピードシード』シリーズ。

種子が入りやすいコニカル（円錐）形状の穿孔スパイクはすべて独立しておりグリーンエッジ等でもカーブ作業が可能、種子供給経路を最短に設計したため走行開始直後から停止時まで、遅れ、こぼれが無く狙った場所への精密播種、刷り込みブラシとリアローラーでワンパス作業を可能にしました。



播種量はハンドルで簡単に調整可能



シードボックスは攪拌機構内蔵で詰まり無し



速度に関係なく定量播種できる接地輪駆動

## テクニカルデータ

型 式		Speedseed1100	Speedseed1500	Speedseed2000	Speedseed2300
作業幅		1,100mm	1,500mm	2,000mm	2,300mm
外形寸法	長さ	880mm			
	幅	1,520mm	1,910mm	2,440mm	2,720mm
	高さ	1,020mm			
播種孔	深さ	5 ~ 20mm			
	間隔	30mm			
最大穿孔密度	標準仕様	990 個 /m <sup>2</sup>			
	リアスパイカー使用時*	1,980 個 /m <sup>2</sup>			
乾燥自重	標準仕様	380kg	468kg	591kg	650kg
適応トラクター出力		20hp 以上	30hp 以上	40hp 以上	40hp 以上
シードボックス容量		169 ℓ	224 ℓ	297 ℓ	337 ℓ
最大作業速度		12km/h			
最大作業効率		13,200m <sup>2</sup> /h	18,000m <sup>2</sup> /h	24,000m <sup>2</sup> /h	27,600m <sup>2</sup> /h
オプション		リアスパイカー・プラシスクレーパー・リアパッカーローラー・追加ウェイトキット 牽引用サポートホイール（Hキット）・作業面積計測用デジタルメーター			

\*リアスパイカーはオプションです。



### リアスパイカー

オプションスパイカーを後部転圧ローラーに追加装着することで穿孔密度をアップすると共に播種跡を塞ぎ発芽率をより向上させます。装着時は、直進作業となります。

## 緑産株式会社 [www.ryokusan.co.jp](http://www.ryokusan.co.jp)

本 社 / 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3334  
TEL 042(762)1021 FAX 042(762)1531  
email: sales@ryokusan.co.jp

支 社 / 〒067-0026 北海道江別市豊幌花園町1番地の2  
TEL 011(381)6711 FAX 011(381)6722  
email: ebetsu@ryokusan.co.jp



東北道営業所 / 〒099-1583 北海道北見市北上785番地5 TEL 0157(66)7122  
十勝営業所 / 〒080-2459 北海道帯広市西19条北2丁目4-25 TEL 0155(38)2756  
道南営業所 / 〒049-0101 北海道北斗市追分6丁目4番15号 TEL 0138(83)7590  
東北営業所 / 〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳12地割16番1 TEL 019(681)3577  
北関東営業所 / 〒329-2742 栃木県那須塩原市東赤田389番地28 TEL 0287(47)7066  
九州営業所 / 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目45-18 TEL 096(381)7537