

**SWEEP
MOWER**



MS1200

省力・コンパクト。多機能を実現した
新型ワンパスモアー



刈込み・収集・運搬・排出を 一体化!

MS1200

学校、公園緑地の芝生管理から、スポーツグラウンド、ゴルフ場のラフなど高品位管理作業の省力化に合わせて開発されたスイープモーターです。刈込み以降の日常管理作業を一度の走行で実現します。

MS1200はコンパクト設計、GT250を始めとするトラクターとの組み合わせで、全ての操作は運転席から可能。作業者の負担を最小限にする高能率で簡便なワンパス作業を行えます。



バーチカット

芝用標準カッターにバーチカット用ブレードの追加取付で、サッチング作業も同時に行うことができます。



キャスターホイール

スペーサーを組み替えるだけの簡単作業で、40mm～65mm刈り高の調整が可能です。ソリッドタイヤを採用しているのでパンクの心配もありません。



収集ボックス

700リットルの大容量。ウイングカッターによる粉碎後の収集になるため、その容量を最大限に活用できます。またトラクター油圧により簡単に開閉可能です。



ハイダンス排出

トラクターからの外部油圧で最高1.85mまで持ち上げることが可能ですので、トラックの荷台や堆肥用の積み上げなど、排出する先を選びません。

■テクニカル・データ

| 形 式 | | SWEEP MOWER MS1200 |
|---------------|--|--------------------------------|
| 作 業 幅 | | 1,200mm |
| 外 径 寸 法 | | 長1,440mm × 幅1,450mm × 高1,500mm |
| 本 体 重 量 | | 330kg |
| 適 応 ト ラ ク タ ー | | 25HP/19kW |
| P T O | | 540r.p.m |
| ボ ッ ク ス 容 量 | | 700リットル |
| 排 出 高 | | 1,850mm |
| 刈 高 | | 40mm～65mm |
| 油 圧 装 置 | | 外部複動油圧2系統(オプションバルブ装着により1系統でも可) |
| 刃 の 枚 数 / 種 類 | | 40組/芝用(標準)、雑草用、雑草用強化タイプ |

信頼ある販売店

緑産株式会社

www.ryokusan.co.jp sales@ryokusan.co.jp

本 社 / 〒229-1124 神奈川県相模原市田名3334
TEL 042(762)1021 FAX 042(762)1531

支 社 / 〒067-0026 北海道江別市豊幌花園町1番2
TEL 011(381)6711 FAX 011(381)6722

営業所 / 北見Tel 0157(66)7122 帯広Tel 0155(38)2756
仙台Tel 022(396)6751 熊本Tel 096(388)1157

BES生物環境科学研究所 / 江別 Tel.011(381)6711



※本カタログの写真仕様・その他の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

GTM①3000.09.11